

3. Адаптеры для ручного управления Runxin + верхний щелевик

| Артикул | Наименование | Комментарий | Цена |
|---------|--------------------------------------|---|------|
| 34190 | Адаптер для фильтра Slack 900 | Для фильтров с ручным управлением (комплект) | 14 |
| 34218 | Адаптер для фильтра 3 цикла 1" | Для фильтров с ручным управлением (комплект), 4,5 м3/час | 43 |
| 34242 | Адаптер для фильтра 3 цикла 3/4" | Для фильтров с ручным управлением (комплект), 2 м3/час | 20 |
| 34241 | Адаптер для фильтра 3 цикла 2" | Для фильтров с ручным управлением (комплект), 10 м3/час | 171 |
| 34249 | Адаптер для умягчителя 5 циклов 3/4" | Для умягчителя с ручным управлением (комплект) 2,0 м3/час | 29 |
| 34230 | Адаптер для умягчителя 5 циклов 1" | Для умягчителя с ручным управлением (комплект) 4,5 м3/час | 57 |
| 35272 | Адаптер для умягчителя 5 циклов 2" | Для умягчителя с ручным управлением (комплект) 10 м3/час, | 257 |

4. Автоматические клапаны управления «RUNXIN», комплект с верхним щелевиком и монтажными фитингами. Клапана легко объединяются между собой в системы до 5 штук. Имеют выходные сигналы для насоса и электромагнитных клапанов.

ФИЛЬТРЫ ПО ТАЙМЕРУ

| | | | |
|-------|----------------------------------|---|------|
| 35103 | Блок управления RUNXIN TM.F71B | вход/ выход/ дренаж- 3/4", скорость до 2 м3/ч (6"-10" баллон) | 171 |
| 35330 | Блок управления RUNXIN TM.F67C1 | вход/ выход/ дренаж- 1", скорость до 4м3/час (6"-16" баллон) | 231 |
| 35270 | Блок управления RUNXIN, TM.F75A1 | вход/ выход/ дренаж -2", скорость до 10 м3/час (16"-24" баллон) | 577 |
| 35269 | Блок управления RUNXIN, TM.F77B1 | вход/ выход/ дренаж -2", скорость до 18 м3/час (16"-36" баллон) | 1170 |
| 35271 | Блок управления RUNXIN, TM.F78B1 | DN 65-DN 65, до 30 м3/час (24"- 42"), боковое подключение 2,5" | 2463 |

УМЯГЧИТЕЛИ ПО ТАЙМЕРУ

| | | | |
|-------|--------------------------------------|---|------|
| 35104 | Блок управления RUNXIN TM.F69A, UF | вход/ выход- 3/4", скорость до 2 м3/ч (6"-12" баллон) | 184 |
| 35280 | Блок управления RUNXIN, TM.F68D | вход/ выход- 1", скорость до 4м3/час (6"-18" баллон) | 266 |
| 35107 | Блок управления RUNXIN TM.F68A | вход/ выход- 1", скорость до 4,5 м3/ч (6"-18" баллон) | 243 |
| 35337 | Блок управления RUNXIN TM.F68C | вход/ выход- 1", скорость до 4,5 м3/ч (6"-18" баллон) | 243 |
| 35273 | Блок управления RUNXIN, TM.F74A1, DF | вход/ выход- 2", скорость до 10 м3/час (14"-30" баллон) | 626 |
| 35275 | Блок управления RUNXIN, TM.F77A1, DF | вход/ выход- 2", скорость до 18 м3/час (16"-42" баллон) | 1357 |

УМЯГЧИТЕЛИ ПО РАСХОДУ

| | | | |
|-------|--------------------------------------|--|------|
| 35105 | Блок управления RUNXIN TM.F69A3, UF | вход/ выход- 3/4", скорость до 2 м3/ч (6"-12" баллон) | 217 |
| 35282 | Блок управления RUNXIN, TM.F83A3 | вход/ выход- 1", скорость до 4м3/час (6"-18" баллон) | 303 |
| 35283 | Блок управления RUNXIN TM.F68C3 | вход/ выход- 1", скорость до 4,5 м3/ч (6"-18" баллон) | 272 |
| 35274 | Блок управления RUNXIN, TM.F74A3, DF | вход/ выход- 2", скорость до 10 м3/час (14"-30" баллон) | 650 |
| 35276 | Блок управления RUNXIN, TM.F77A3, DF | вход/ выход- 2", скорость до 18 м3/час (16"-42" баллон) | 1398 |
| 35300 | Блок управления RUNXIN, TM.F78A3, DF | DN 65-DN 65, до 40 м3/час (24"- 63"), боковое подключение 2,5" | 3100 |

УМЯГЧИТЕЛЬ/ФИЛЬТР С НАСТРАИВАЕМОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ (СНИЗУ ВВЕРХ/СВЕРХУ ВНИЗ), ПОДМЕСОМ ИСХОДНОЙ ВОДЫ, ЭЛЕКТРОЛИЗОМ СОЛИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КОЛОННЫ, ИСХОДЯЩИМ СИГНАЛОМ О НЕХВАТКЕ СОЛИ

| | | | |
|-------|--|---|-----|
| 35278 | Блок управления RUNXIN, TM.F79B-LCD, DF/UF | вход/ выход- 3/4", скорость до 2 м3/ч (6"-12" баллон) | 275 |
| 35279 | Блок управления RUNXIN, TM.F82B-LCD, DF/UF | вход/ выход- 1", скорость до 4м3/час (6"-18" баллон) | 318 |

УМЯГЧИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (TWIN)

| | | | |
|-------|--|---|-----|
| 35281 | Блок управления RUNXIN Twin, TM.F73, DF/UF | вход/ выход- 1", скорость до 3,5 м3/час (6"-14" баллон) | 657 |
|-------|--|---|-----|